




TL8XD14-2200

หลอดแอลอีดี T8 หน้าปิด Polycarbonate Aluminium Housing ระบายความร้อนได้เร็ว ทนทาน ตกไม่แตก ให้แสงที่นุ่มนวล เหมาะสำหรับ พื้นที่ที่ต้องการแสงเป็นธรรมชาติ ให้สีสันสดใส ชัดเจน



Luminous Intensity Distribution(cd/klm)




รายละเอียด Model : TL8XD14-2200


แรงดันไฟฟ้าขาเข้า Input	100-240 Vac 50Hz
กำลังไฟฟ้า Rated Power	14 W
Power Factor	>0.95
%THDi	< 10%
Luminous Flux	2200 lm
ประสิทธิศักย์ Efficacy	157 lm/W
อุณหภูมิสีของแสง CCT	6000 K (Day light)
ดัชนีความถูกต้องของสี CRI	> 80 Ra
มุมแสง Beam Angle	130°
Ambient Temperature	-20 °C to 45 °C
น้ำหนัก Weight	0.2 kg
ระดับป้องกันฝุ่น/น้ำ	IP44
มาตรฐาน Standard	มอก. 1955-2551



Dimension Drawing (mm)



Installation Wiring Diagram



บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975 E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th