



PMRP44460LED


Office



โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติกพริสมติก

จับยึดหน้าพลาสติกพริสมติก แบบสอดเข้ากับตัวโคม
ดูเรียบร้อยสวยงาม เหมาะใช้ในออฟฟิศสำนักงานทั่วไป

Luminous Intensity Distribution(cd/klm)




รายละเอียด Model : PMRP44460LED

ตัวถังโคม	พืขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น อบเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Aluminium ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ใช้กับหลอด	T8 LED Tube (ความยาวหลอด 1198 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
หน้าโคม	Prismatic Acrylic (PM)
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm ² 70 °C สำหรับหลอด T8 LED Tube 4 หลอด
การติดตั้ง	สำหรับติดตั้งฝ้าทีบาร์และยิปซัม
Cut Out	580 x 1180
น้ำหนัก Weight	6 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(2) -2557



Dimension Drawing (mm)



บริษัท อินเตอร์ลักซ์ ไลท์ติ้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975
 E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

3/2/67

PMRP44460LED-0002