


## **Luminous Intensity Distribution(cd/klm)**



#### รายละเอียด Model : SS34360-80/10LED

ตัวถังโคม	พับขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น อบเคลือบด้วยสีฝุ่น
	สีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Aluminium ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ตะแกรงหน้าโคม	ตะแกรง Single Parabolic 10 ช่อง
ใช้กับหลอด	T8 LED 3 หลอด (ความยาวหลอด 1198 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อค G13 ทำจาก Polycarbonate
	ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm² 70 °C
การติดตั้ง	สำหรับติดลอย
น้ำหนัก Weight	6.1 kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(1) -2557

# SS34360-80/10LED





## โคมลอยหน้าตะแกรงอะลูมิเนียม

ภายในโคมมี Reflector ประสิทธิภาพสูง ช่วยสะท้อนแสง ที่เคยสูญเสียในตัวโคม ให้ออกมาใช้งานบนระนาบการทำงาน และตัวตะแกรง ยังช่วยตัดแสงแยงตา รูปทรงทันสมัย เหมาะใช้งานใน สำนักงานและอาคารทั่วไป











### **Dimension Drawing (mm)**

