



PMRP24230-LED


Office



โคมฝังฝ้าหน้าพลาสติกพรีสมติก

จับยึดหน้าพลาสติกพรีสมติก แบบสอดเข้ากับตัวโคม
ดูเรียบร้อยสวยงาม เหมาะใช้ในออฟฟิศสำนักงานทั่วไป

Luminous Intensity Distribution(cd/klm)




รายละเอียด Model : PMRP24230-LED

ตัวถังโคม	พื้ขึ้นรูปด้วยแผ่นเหล็กขาวรีดเย็น อกเคลือบด้วยสีฝุ่นสีขาว ทนการขีดข่วน ไม่หลุดร่อน
แผ่นสะท้อนแสง	Aluminium ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 87%
ใช้กับหลอด	T8 LED Tube (ความยาวหลอด 1198 mm)
ขั้วหลอด	แบบบิดล็อก G13 ทำจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง ไม่ลามไฟ
หน้าโคม	Prismatic Acrylic (PM)
สายไฟ	สายไฟภายในโคม THW 1x1 mm ² 70 °C สำหรับหลอด T8 LED Tube 2 หลอด
การติดตั้ง	สำหรับติดตั้งฝ้า
Cut Out	280 x 1180
น้ำหนัก Weight	4.4kg
มาตรฐาน Standard	มอก. 902 เล่ม 2(2) -2557



Dimension Drawing (mm)



บริษัท อินเตอร์ลักซ์ โลกตั้ง จำกัด

97 หมู่ 1 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel.037-410506 , 081-8030975
E-mail : interlux.itl@gmail.com , FB : Interlux Lighting , Website : www.interlux.co.th

26/12/66

PMRP24230-LED-0004